

18V LXT Li-ion BL csavarbehajtó 0-4000f/p Z

DFS452Z

18V • 0 – 4 000 perc⁻¹



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 4000 min ⁻¹
Hangnyomás (L _{pA})	72 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	≤ 2,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	251 x 79 x 259 mm
Szénkefe nélküli motor	✓

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony
- Gipszkartoncsavarokhoz és önfúró csavarokhoz

EAN Kód 0088381683623

Hivatkozás a termékoldalra - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

784811-8

mágneses bittartó D6,3 60mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191G73-7

tárascsavar adapter 25 - 55 mm



191L24-0

DFS452 tárascsavar adapter



821550-0

MAKPAC 2 koffer 396x296x157

